

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

PRESOL 170 EP

Neaktivno ulje za duboko izlačenje

PRESOL 170 EP je neaktivno neemulgirajuće ulje proizvedeno od rafinisanog mineralnog ulja koje sadrži jedinjenja na bazi fosfora i neaktivnog sumpora. Uspešno se koristi kao sredstvo za duboko izvlačenje čeličnih limova, limova od lakih i obojenih metala, kao i pri izradi otpresaka složenih konfiguracija.

PRESOL 170 EP se primenjuje kod operacija dubokog izvlačenja čeličnih limova, limova od obojenih metala i njihovih legura. Koristi se u auto industriji, u proizvodnji bele tehnike i slično. Omogućuje izvlačenje zahtevnih proizvoda kao što su: sanitarne kade, bojleri, rezervaori i korita, posudje, glave motora.

NIVO KVALITETA: ISO 6743, L-MHE
ISO/TS 12927

TIPIČNE KARAKTERISTIKE:	METODE	<i>PRESOL 170 EP</i>
Izgled	Vizuelno	bistro
Gustina na 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0,955
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	170
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	min 180
Korozija na bakru (100°C/3h), stepen	EN ISO 2592	1a
Korozija na čeliku, stepen	ISO 7120	bez korozije

PRESOL 170 EP se primenjuje u koncentrovanom obliku, ali kod tanjih materijala može se koristiti u vidu pseudoemulzije (voda se dodaje u ulje) u koncentraciji od 30 do 50%.

PAKOVANJE:

- Plastične kante 10 L
- Plastične kante 20 L
- Limene bačve 180 kg
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809