



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOCIRKOL 300 T

Cirkulaciono ulje

HEMOCIRKOL 300 T poseduje dobra podmazna svojstva, visoku oksidacionu stabilnost kao i antikorozijske osobine, što obezbeđuje sprečavanje ugušćivanja ulja tokom eksploatacije, habanje mašinskih elemenata koji se podmazuju i pruža zaštitu od korozije.

HEMOCIRKOL 300 T se primenjuje kod miksera smeše za proizvodnju guma. Ulje obezbeđuje efikasno podmazivanje karika miksera, štiti od korozije i hidrostatičkim pritiskom obezbeđuje zaptivanje, čime se sprečava iscurenje smeše.

NIVO KVALITETA: SRPS ISO 6743-4
ISO L-HL
ISO 11158 HL
DIN 51524/1

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	METODE	Tipične vrednosti
Gustina na 20 C, g/cm ³	EN ISO 3675	0,892
Kinematička viskoznost na 40 °C	SRPS ISO 3104	295
Kinematička viskoznost na 100 °C	SRPS ISO 3104	22
Indeks viskoziteta	ISO 2909	92
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	235
Tačka stinjavanja	ISO 3016	-15
Korozija na Cu, 3h/100 °C, stepen	EN ISO 2160	1a

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809