

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID TRANSMAX LONG LIFE TO-4

Transmisiono ulje

TRANSMAX LONG LIFE TO-4 je visokokvalitetno multigradno mineralno ulje, namenjeno podmazivanju powershift transmisija, mokrih kočnica i finalnih pogona u teškoj građevinskoj, rudarskoj i industrijskoj mehanizaciji.

TRANSMAX LONG LIFE TO-4 ulje je formulirano da zadovolji zahteve performansi Caterpillar TO-4 i TO-4M, obezbeđujući stabilno trenje, pouzdano uključivanje spojki i smanjenu pojavu podrhtavanja kočnica.

NIVO KVALITETA:

SAE 10W-30 (SAE J300)	Komatsu KES 07.868.1
Meets Caterpillar TO-4	ZF TE-ML 03C
Meets Caterpillar TO-4M	ZF TE-ML 07F
Allison C-4	ZF TE-ML 21C

KARAKTERISTIKE	JEDINICA	METODA	TIPIČNO
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,88
Kinemat. Viskozitet na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	70-75
Kinemat. viskozitet na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	10-11,5
Indeks viskoznosti	-	SRPS ISO 2909	Min. 135
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	Min. 210
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	-35

TRANSMAX LONG LIFE TO-4 ulje se primenjuju kod mehanizacije gde je traženi nivo kvaliteta Caterpillar TO-4. Ulje obezbeđuje odlično podmazivanje sistema za prenos snage, stabilne frikcione karakteristike za mokre kočnice, smanjenu buku i vibracije („anti-chatter“ efekat), odličnu zaštitu od habanja i mikropitinga, odličnu oksidacionu i temičku stabilnost.

TRANSMAX LONG LIFE TO-4 obezbeđuje pouzdan rad u širokom temperaturnom opsegu, naročito u uslovima čestih promena radne i ambijentalne temperature.

TRANSMAX LONG LIFE TO-4 se ne sme primenjivati kao motorno ulje!

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L, 4L, 5L,
- Kanisteri od 10L i 20L
- Bačve od 180 kg i IBC kontejneri od 1 000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809