



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID TURBO DIESEL PLUS 15W-40

HEMOFLUID TURBO DIESEL PLUS 15W-40 multigradno mineralno motorno ulje visokog nivoa kvaliteta (klase UHPD—Ultra High Performance Diesel), namenjeno za podmazivanje dizel i benzinskih motora komercijalnih, dostavnih i putničkih vozila, građevinske, putne, poljoprivredne i rudarske mehanizacije, kao i stacionarnih motora u teškim uslovima eksploatacije. Primenjuje se za motore zaključno sa klasom EURO V, bez DPF filtera.

HEMOFLUID TURBO DIESEL PLUS 15W-40 odlikuje izuzetna sposobnost zaštite od habanja vitalnih delova motora, visoka toplotna i oksidaciona stabilnost, niska isparljivost i eventualna potrošnja ulja.

HEMOFLUID TURBO DIESEL PLUS 15W-40 zadovoljava sledeće standarde i specifikacije:

NIVO KVALITETA

ISO L-E	Global DHD-1
ISO 9743-15	Renault Trucks RLD-3
API CK-4/SN	Mack EO -S-4.5
ACEA E9/E7	DEUTZ DQC III-18 LA
MB 228.31	CAT ECF-3
VOLVO VDS-4	Detroit Diesel DFS 93K222
MAN M3775	Cummin CES 20086
MAN M3575	

METODA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,87
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	117
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	15.7
Indeks viskoznosti		SRPS ISO 2909	140
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	220
Tačka stinjanja	°C	SRPS ISO 3016	-32
TBN	mg KOH/g	SRPS ISO 3771	9,7
Sulfatni pepeo	%	SRPS ISO 3987	1,0

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809