

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOHIDROL DHV-46

Hidraulično ulje

HEMOHIDROL DHV-46 je visoko kvalitetno hidraulično ulje sa deterdžentno-disperzantnim aditivima, namenjeno za hidraulične sisteme koji rade u teškim uslovima rada i u okruženju gde postoji mogućnost prisustva vode i nečistoća.

Posebno odabrani aditivi obezbeđuju otpornost na habanje, koroziju i oksidaciju, kao i sprečavanje stvaranja taloga i lakova na metalnim površinama. Ulje poseduje odličnu deemulzivnost, brzu sposobnost izdvajanja vazduha i stabilnost pri termičkim i mehaničkim opterećenjima.

NIVO KVALITETA

- DIN 51524, deo 2 – HLPD
- ISO 6743-4, HM / HV
- AFNOR NF E 48-603 HM
- Denison HF-2, HF-0
- Bosch Rexroth RDE 90235
- Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70

KARAKTERISTIKE	METODE	TIPIČNO
Gustina na 15°C, g/ml	EN ISO 3675	0,875
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	46
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	6,8
Indeks viskoznosti	ISO 2909	100
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	220
Tačka stinjavanja, °C	ISO 3016	- 27
Korozija na Cu, 3h/100°C, stepen	EN ISO 2160	1a
Neutralizacioni broj, mg KOH/g	ISO 6619	0,8
Deemulzivnost 54 C, (40-40-0), ml	ISO 6614	≤15
Deaeracija, minut	ISO 9120	≤6

HEMOHIDROL DHV-46 se preporučuje za sve tipove stacionarnih i mobilnih hidrauličnih sistema koji zahtevaju ulja prema DIN 51524-2 klase HLPD. Pogodno je i za sisteme gde može doći do kontaminacije vodom ili česticama, kao i za mašine koje rade u poljoprivredi, građevinarstvu, industriji plastike, alatne mašine i transportna postrojenja.

PAKOVANJE:

- Plastične kante 10 L, 20 L; limene bačve 180 kg; IBC kontejneri 1 000 L.

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809