

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOHIDROL HV 46 ZINC FREE

Hidraulično ulje bez cinka

HEMOHIDROL HV 46 ZINC FREE je visokokvalitetno hidraulično ulje koje sadrži specijalne aditive bez sadržaja cinka. Obezbeđuje odličnu zaštitu od habanja, stabilnost pri oksidaciji, termičku izdržljivost, odličnu filtrabilnost i vrlo nisku tendenciju penušanja.

NIVO KVALITETA:

ISO 11158 – HM

ISO 6743-4 – kategorija HM / HV

DIN 51524-3 – HVLP

Eaton Vickers I-286-S

Denison HF-0 / HF-1 / HF-2

Bosch Rexroth RDE 90245

Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70

AFNOR NF-E 48-603 HM / HV

SEB 181 222

KARAKTERISTIKE	METODE	Tipično
Gustina na 15°C, g/ml	EN ISO 3675	0,860
Kinemat. viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	46
Kinemat. viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	6,8–7,2
Indeks viskoznosti	ISO 2909	≥ 150
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	≥ 210
Tačka stinjanja, °C	ISO 3016	≤ –30
Korozija na Cu, 3h/100°C, step.	EN ISO 2160	1a
Izdvajanje vazduha, min	ISO 9120	≤ 8

HEMOHIDROL HV 46 ZINC FREE je namenjen hidrauličnim sistemima koji rade u širokom temperaturnom opsegu, pod povećanim opterećenjima, uključujući mobilnu i stacionarnu industrijsku hidrauliku. Preporučuje se za hidraulične sisteme sa visokim pritiscima, cirkulacione sisteme, hidrostatičke i hidrodinamičke sisteme. Naročito se preporučuje za precizne sisteme koji su osetljivi na sadržaj cinka.

PAKOVANJE:

- Plastične kante 10 L
- Plastične kante 20 L
- Limene bačve 180 kg
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809