



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

MULTIHIPO 75W-80 NT

MULTIHIPO 75W-80 NT je multigradno ulje za menjače, diferencijale i reduktore savremenih vozila i mašina, koji rade u uslovima visokih pritisaka i opterećenja. Posедуje sposobnost efikasne zaštite mašinskih sklopova koji su u direktnom kontaktu.

MULTIHIPO 75W-80 NT odlikuje:

- ✓ Primena u uslovima promenljivih ambijentalnih i radnih temperatura, u širokom rasponu.
- ✓ Odlična fluidnost na niskim temperaturama.
- ✓ Odlična termička stabilnost i otpornost na oksidaciju.
- ✓ Odlična antihabajuća svojstva i efikasno podmazivanje opterećenih sklopova.
- ✓ Odlične antikorozijske osobine.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-6
API GL-4
MAN 341-Z4

ZF TE-ML 01L/02L/13/16K
Robert Bosch TE-ML 08

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,86
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	60
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	10,1
Indeks viskoznosti	-	SRPS ISO 2909	156
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	200
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	-40

MULTIHIPO 75W-80 NT se primenjuje za podmazivanje veoma opterećenih manuelnih menjača, diferencijala i reduktora putničkih, lakih dostavnih i teških teretnih vozila; putne, građevinske, poljoprivredne i rudarske mehanizacije; gde se zahteva viskozitetna gradacija 75W-80 i dobra nisko-temperaturna svojstva.

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809