

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

REDUKTOR OIL SINT

Sintetička reduktorska ulja

REDUKTOR OIL SINT su sintetička reduktorska ulja koja se primenjuju za podmazivanje zatvorenih zupčastih i pužnih prenosnika, kao i za podmazivanje elemenata cirkulacionog sistema: zupčastih prenosnika, kliznih i kotrljajućih ležajeva, koji rade u uslovima visokih udarnih opterećenja i povišenih temperatura.

REDUKTOR OIL SINT ulja odlikuje visok stepen zaštite od habanja mašinskih elemenata koji rade u neposrednom kontaktu (klizno trenje), jer sadrže veoma efikasne sumporne i sumpor-fosforne aditive, koji obezbeđuju efikasnu zaštitu od ekstremnih pritisaka i opterećenja (EP svojstva). Sintetička ulja omogućuju duži vek eksploatacije od klasičnih mineralnih ulja i primenu na višim temperaturama.

NIVO KVALITETA

SPRS ISO 6743-6

ISO 12925-1/CKC/CKD/CKE

SIEMENS MD FLENDER GEARBOXES

AIST 224

DIN 51517/3 CLP

AGMA 9005-E02

DAVID BROWN S1.53.101

KARAKTERISTIKA	JED.	METODA	68	100	150	220	320	460	680	1000
Gustina na 15°C	g/ml	ISO 3675	0,88	0,89	0,89	0,89	0,90	0,90	0,92	0,93
Kinemat. viskoz. na 40°C	mm ² /s	ISO 3104	68	100	150	220	320	460	680	1000
Kinemat. viskoz. na 100°C	mm ² /s	ISO 3104	11	14,5	20	26	34	44	58	76
Indeks viskoznosti	-	ISO 2909	150	150	150	150	150	150	150	150
Tačka paljenja	°C	ISO 2592	240	250	250	260	260	280	280	280
Tačka tečenja	°C	ISO 3016	-45	-42	-42	-42	-42	-39	-36	-33
Korozija na Cu, 3h/100°C	stepen	ISO 2160	1							
Korozija na čeliku	Stepen	ISO 7120	zadovoljava							

REDUKTOR OIL SINT ulja obezbeđuju veoma duge periode eksploatacije, zaštitu od korozije i rđe, otporna su na vlagu i eventualni prodor vode.

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri 100 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809